


Dokumentation	Version 4.0	
Technisches Datenblatt	Seite: 1 von 1	
PVC abdeckband 275	Datum: 10.12.2008	

<p>Dieses vielseitige Abdeckband besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie. Es hat eine querverillte Oberfläche, die von Hand leicht abzutrennen ist. Das Klebeband ist kältefest, wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen. Es ist hervorragend für empfindliche Untergründe geeignet und ist selbst nach Monaten rückstandsfrei ablösbar. Vorsicht: Bei Verklebungen auf Holz !</p>	
Anwendungsmöglichkeiten	Maler- und Gipserband für langfristiges Abkleben im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet für spezielle Untergründe wie Aluminium, Kunststoff und Glas.
Trägermaterial	Weich-PVC-Folie
Gesamtstärke	0,150 mm
Klebertyp	Naturkautschuk
Klebekraft	4 N/25mm
Reißfestigkeit	39 N/25mm
Bruchdehnung	80 %
Temperaturbeständigkeit	80° C
verfügbare Längen	33 m
verfügbare Breiten	19, 25, 30, 38, 50, 75, 100 mm
verfügbare Farben	gelb, weiß

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen waagrecht in der Originalverpackung liegen und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20° C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60 % empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Technisches Datenblatt Artikel 275 Version 4.0

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.